



CENÍK 2026-2027

Vytápění



Obsah

Vysoko- a středněteplotní tepelná čerpadla	3
▪ Daikin Altherma 4 H	3
▪ Daikin Altherma 3 R MT	4
▪ Daikin Altherma 3 H MT	5
▪ Daikin Altherma 3 H HT	6
Nízkoteplotní tepelná čerpadla	7
▪ Daikin Altherma 3 R (ERLA)	7
▪ Daikin Altherma 3 R (ERGA)	8
▪ Daikin Altherma 3 M (9-11-14-16kW)	9
▪ Daikin Altherma 3 M (4-6-8kW)	9
Tepelná čerpadla země/voda	10
▪ Daikin Altherma 3 GEO	10
Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody	10
▪ Daikin Altherma M HW	10
Doplňky a příslušenství	11
▪ Zásobníky na TV a zásobníky tepla	11
▪ Ovládací prvky, připojení	11
▪ Daikin Home Controls	11
▪ Další volitelné příslušenství	12
▪ Konvektory	13
▪ Termické solární panely a příslušenství	14



Všeobecné obchodní podmínky
k nahlédnutí najdete zde:

● = Venkovní teplota -15 °C

● = Venkovní teplota -7 °C


POZNÁMKY: Jednotky uvedené v tomto ceníku, které pracují s chladivem, používají chladivo R32 nebo v označených případech chladivo R290. Obsahují fluorované skleníkové plyny. Chladivo R32 má hodnotu GWP 675 a chladivo R290 má hodnotu GWP 3. Úniky chladiva mají vliv na změnu klimatu. Chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by při úniku do atmosféry měla menší vliv na globální oteplování než chladiva s vyšším GWP. Tato zařízení obsahují kapalné chladivo s hodnotami GWP 675 (chladivo R32) nebo 3 (chladivo R290). To znamená, že v případě úniku 1 kg tohoto kapalného chladiva do atmosféry by byl dopad na globální oteplování po dobu 100 let třikrát nebo 675krát vyšší než 1 kg CO₂. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do okruhu chladiva ani nezkoušejte demontovat samotný výrobek. Vždy požádejte o pomoc odborné pracovníky.

Tento ceník je platný od 15. února 2026. Žádný předchozí ceník již není platný. Všechny ceny jsou ceníkové ceny v korunách bez DPH. Platí obchodní podmínky společnosti Daikin (viz poslední strana nebo www.daikin-ce.com/t&c). Vyhrazujeme si právo na chyby tisku a změny modelů. Ceník je určen pouze pro použití v segmentu „B2B“ (Business to Business) mezi společnostmi Daikin a jejich obchodními partnery a nesmí být předán ani veřejně zpřístupněn spotřebitelům.

Daikin Altherma 4 H

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

- Provedení hydrosplit
- Chladivo R290
- WLAN karta součástí dodávky

R-290


Daikin Altherma 4 H

Venkovní jednotka		Třída	Silové napájení	Typ/Obj.č.	Cena CZK
 • Mikrokanálkový hliníkový výměník pro vyšší účinnost • Kompresor Daikin zdokonalený pro R-290 • Provoz až do -28 °C. Rozměry (VxŠxH) 958 x 1.220 x 535 mm (třída 4-7) 1.123 x 1.330 x 604 mm (třída 8-14)	Jednofázové	4	1~230 V, 25A	EPSKS04AV3	TBA
		6	1~230 V, 25A	EPSKS06AV3	TBA
		7	1~230 V, 25A	EPSKA07AV3	TBA
	Třífázové	8	3~400 V, 16A	EPSK08AW1	218.790,-
		10	3~400 V, 16A	EPSK10AW1	237.576,-
		12	3~400 V, 16A	EPSK12AW1	265.200,-
		14	3~400 V, 16A	EPSK14AW1	292.826,-
Doporučení příslušenství - v případě, kdy vestavěné ventily nechrání i potrubí					
AFVALVE125	Protizámrazový ventil - nutné 2ks/jednotka				6.884,-

Daikin Altherma 4 H F

Volné stojící vnitřní jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
- Integrovaný zásobník TV z nerezové oceli 180/230 l - Vytápění, chlazení a příprava TV - Nové 5" barevné uživatelské rozhraní MMI-4 - Záložní ohřívač s kroky 1 kW - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač, oběhové čerpadlo a třícestný ventil Rozměry (VxŠxH) verze 180 l: 1.655 x 595 x 634 mm verze 230 l: 1.855 x 595 x 634 mm	Třída 4-6-7	230	4,5	1~230 V*	EPVX07S23A4V	TBA
		180	4,5	1~230 V*	EPVX07S18A4V	TBA
	Třída 8-10	230	9	3~400 V*	EPVX07S23A9W	TBA
		180	9	3~400 V*	EPVX10S18A9W	176.413,-
	Třída 12-14	230	9	3~400 V*	EPVX10S23A9W	184.949,-
		180	9	3~400 V*	EPVX14S18A9W	179.259,-
		230	9	3~400 V*	EPVX14S23A9W	187.795,-

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Volné stojící vnitřní jednotka ECH ₂ O		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
- Integrovaný zásobník tepla z polypropylenu s objemem 300/500 l - Vytápění, chlazení a příprava TV - Nové 5" barevné uživatelské rozhraní MMI-4 - Integrovaný záložní ohřívač s kroky 1 kW - Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný teplotní omezovač zpětného toku, přepadový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímačem průtoku. - Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobce tepla. Rozměry (VxŠxH) verze 300 l: 1.892 x 644 x 594 mm verze 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm	Třída 4-6-7	300	9 kW	3~400 V*	EPSX07P30A	TBA
		500	9 kW	3~400 V*	EPSX07P50A	TBA
	Třída 8-10	300	9 kW	3~400 V	EPSX10P30A	170.722,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSX10P50A	203.160,-
	Třída 4-6-7 bivalentní verze	300	9 kW	3~400 V*	EPSXB07P30A	TBA
		500	9 kW	3~400 V*	EPSXB07P50A	TBA
	Třída 8-10 bivalentní verze	300	9 kW	3~400 V	EPSXB10P30A	187.795,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSXB10P50A	220.801,-
	Třída 12-14	300	9 kW	3~400 V	EPSX14P30A	176.413,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSX14P50A	207.143,-
	Třída 12-14 bivalentní verze	300	9 kW	3~400 V	EPSXB14P30A	191.209,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSXB14P50A	224.785,-

Daikin Altherma 4 H W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
- Vytápění a chlazení - Nové 5" barevné uživatelské rozhraní MMI-4 - Záložní ohřívač s kroky 1kW - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač, oběhové čerpadlo. Rozměry (VxŠxH) 840 x 440 x 390 mm	Třída 4-6-7	-	4,5 kW	1~230 V*	EPBX07A4V	TBA
	Třída 8-10	-	9 kW	3~400 V*	EPBX10A9W	102.434,-
	Třída 12-14	-	9 kW	3~400 V*	EPBX14A9W	105.279,-

Vnitřní jednotky existují pouze v reverzibilní verzi. Funkce chlazení může být vypnuta, není-li potřebná.

*Výše uvedené napájení hydroboxu je určeno pouze pro záložní ohřívač. Spínací skříňka a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Volitelný zásobník TV má samostatné napájení.

Daikin Altherma

3 R MT

Středněteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 6-14 kW

- Provedení chladivový split
- Chladivo R32
- WLAN karta součástí dodávky



až do

**R-32**
DAIKIN
altherma
BLUEvolution

Daikin Altherma 3 R MT

Venkovní jednotka		Třída	Silové napájení	Typ / obj. č.	Cena CZK
 - Řízené Invertorem, hermeticky utěsněný kompresor se vstříkovaním plynu a větším rozsahem modulace. - Provoz až do -28°C. - Rozměry (V x Š x H): 1.003 x 1.270 x 533 mm	•	Třífázové	8	ERRA08EW1	152.395,-
	•		10	ERRA10EW1	177.792,-
	•		12	ERRA12EW1	203.193,-

Daikin Altherma 3 R MT F

Volně stojící vnitřní jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Integrovaný zásobník TV z nerezové oceli 180/230l - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač a 3cestný ventil. - Modely pro dvouzónové systémy jsou vybaveny všemi potřebnými komponenty pro monitorování teploty ve 2 zónách (pouze vytápění). - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm Pro verzi 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	•	180	9	3~400 V	ELVH12S18E9W	203.629,-
	•	230	9	3~400 V	ELVH12S23E9W	213.245,-
	•	180	9	3~400 V	ELVZ12S18E9W	260.014,-
	•	230	9	3~400 V	ELVZ12S23E9W	265.093,-
	•	180	9	3~400 V	ELVX12S18E9W	228.491,-
	•	230	9	3~400 V	ELVX12S23E9W	238.298,-

Daikin Altherma 3 R MT ECH₂O

Volně stojící vnitřní jednotka ECH ₂ O		Nádrž Litry	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK	
	• Integrovaný zásobník tepla z polypropylenu s objemem 300/500 l.	Pouze vytápění	300	1~230 V	ELSH12P30E	198.909,-
			500	1~230 V	ELSH12P50E	203.899,-
	• Vysoce účinné oběhové čerpadlo.	Pouze vytápění,	300	1~230 V	ELSHB12P30E	226.133,-
		bivalentní verze	500	1~230 V	ELSHB12P50E	269.302,-
	• Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný teplotní omezovač zpětného toku, přepadový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímačem průtoku.	Vytápění	300	1~230 V	ELSX12P30E	228.491,-
		a chlazení	500	1~230 V	ELSX12P50E	257.508,-
	• Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobce tepla.	Vytápění	300	1~230 V	ELSX812P30E	251.340,-
		a chlazení,	500	1~230 V	ELSX812P50E	279.128,-
	bivalentní verze					
• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm Pro verzi 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm						
Povinné příslušenství						
EKECBUA9W	Záložní elektrický ohřev 9kW (napájení 3~400 V)				21.881,-	
EKECBUCO2A	Připojovací sada záložního dohřevu				3.352,-	

Daikin Altherma 3 R MT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm	•	-	9	3~400 V*	ELBH12E9W	149.347,-
	•	-	9	3~400 V*	ELBX12E9W	163.538,-

* Vyše uvedené napájení hydroboxu je určeno pouze pro záložní ohřívač. Spínací skříňka a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Volitelný zásobník teplé vody má samostatné napájení.

Daikin Altherma

3 H MT

Středněteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 6-14kW

- Hydrosplitové provedení
- Chladivo R32
- WLAN karta součástí dodávky



až do

**R-32**
DAIKIN
altherma
BLUEvolution

Daikin Altherma 3 H MT

Venkovní jednotka			Třída	Silové napájení	Typ / obj. č.	Cena CZK
	- Řízené Invertorem, hermeticky utěsněný kompresor se vstřikováním plynu a větším rozsahem modulace. - Provoz až do -28°C. Rozměry (V x Š x H): 1.003 x 1.270 x 533 mm	Třífázové	8	3~400 V, 16A	EPRA08EW1	146.534,-
			10	3~400 V, 16A	EPRA10EW1	170.954,-
			12	3~400 V, 16A	EPRA12EW1	195.378,-
			Povinné příslušenství			
AFVALVE1	Protizámrazový ventil - nutné 2ks/jednotka					4.207,-

Daikin Altherma 3 H MT F

Volně stojící vnitřní jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Integrovaný zásobník TV z nerezové oceli 180/230l - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač a 3cestný ventil. - Modely pro dvouzónové systémy jsou vybaveny všemi potřebnými komponenty pro monitorování teploty ve 2 zónách (pouze vytápění). - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm Pro verzi 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	Pouze vytápění	180	9	3~400 V	ETVH12S18E9W	195.797,-
		230	9	3~400 V	ETVH12S23E9W	205.043,-
	Dvouzónové, pouze vytápění	180	9	3~400 V	ETVZ12S18E9W	250.013,-
		230	9	3~400 V	ETVZ12S23E9W	254.897,-
	Vytápění a chlazení	180	9	3~400 V	ETVX12S18E9W	219.703,-
		230	9	3~400 V	ETVX12S23E9W	229.133,-

Daikin Altherma 3 H MT ECH₂O

Volně stojící vnitřní jednotka ECH ₂ O		Nádrž Litry	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Integrovaný zásobník tepla z polypropylenů s objemem 300/500 l. - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný teplotní omezovač zpětného toku, přepadový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímačem průtoku. - Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobky tepla. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm Pro verzi 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm	Pouze vytápění	300	1~230 V	ETSH12P30E	191.259,-
		500	1~230 V	ETSH12P50E	196.057,-
	Pouze vytápění, bivalentní verze	300	1~230 V	ETSHB12P30E	217.436,-
		500	1~230 V	ETSHB12P50E	258.944,-
	Vytápění	300	1~230 V	ETSH12P30E	219.703,-
		500	1~230 V	ETSH12P50E	247.604,-
	Vytápění a chlazení	300	1~230 V	ETSHB12P30E	241.673,-
		500	1~230 V	ETSHB12P50E	268.392,-
	Vytápění a chlazení, bivalentní verze	300	1~230 V	ETSHB12P30E	241.673,-
		500	1~230 V	ETSHB12P50E	268.392,-
Povinné příslušenství					
EKECUBA9W Záložní elektrický ohřev 9kW (napájení 3~400 V)					21.881,-
EKECBUC01A Připojovací sada záložního dohřevu					3.257,-

Daikin Altherma 3 H MT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm	Pouze vytápění	-	9	3~400 V*	ETBH12E9W	143.603,-
	Vytápění a chlazení	-	9	3~400 V*	ETBX12E9W	157.248,-

* Vyše uvedené napájení hydroboxu je určeno pouze pro záložní ohřívač. Spínací skříňka a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Volitelný zásobník teplé vody má samostatné napájení.

Daikin Altherma

3 H HT

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 14-19kW

- Hydrosplitové provedení
- Chladivo R32
- WLAN karta součástí dodávky



až do



R-32


DAIKIN
altherma

BLUEvolution



Daikin Altherma 3 H HT

Venkovní jednotka		Třída	Silové napájení	Typ / obj. č.	Cena CZK	
	- Řízené Invertorem, hermeticky utěsněný kompresor se vstřikováním plynu a větším rozsahem modulace. - Provoz až do -28°C. - Rozměry (V x Š x H): 1.003 x 1.270 x 533 mm	Třífázové	14	3~400 V, 16A	EPRA14DW17	209.465,-
			16	3~400 V, 16A	EPRA16DW17	237.111,-
			18	3~400 V, 16A	EPRA18DW17	264.759,-
	Povinné příslušenství					
AFVALVE1	Protizámrazový ventil - nutné 2 ks/jednotka					4.207,-

Daikin Altherma 3 H HT F

Volně stojící vnitřní jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Integrovaný zásobník z nerezové oceli s objemem 180/230 l. - Vysoce efektivní oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač a 3cestný ventil. - Modely pro dvouzónové systémy jsou vybaveny všemi potřebnými komponenty pro monitorování teploty ve 2 zónách (pouze vytápění). - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm Pro verzi 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	Pouze vytápění	180	9	3~400 V*	ETVH16S18E9W7	210.451,-
		230	9	3~400 V*	ETVH16S23E9W7	219.031,-
	Dvouzónové, pouze vytápění	180	9	3~400 V*	ETVZ16S18E9W7	249.290,-
		230	9	3~400 V*	ETVZ16S23E9W7	254.161,-
	Vytápění a chlazení	180	9	3~400 V*	ETVX16S18E9W7	230.570,-
		230	9	3~400 V*	ETVX16S23E9W7	236.841,-

Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

Volně stojící vnitřní jednotka ECH ₂ O		Nádrž Litry	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Integrovaný zásobník z polypropylenu s objemem 300/500 l. - Vysoce efektivní oběhové čerpadlo. - Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný teplotní omezovač zpětného toku, přepadový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímačem průtoku. - Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobce tepla. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H) Pro verzi 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm Pro verzi 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm	Pouze vytápění	300	1~230 V	ETSH16P30E7	218.877,-
		500	1~230 V	ETSH16P50E7	242.127,-
	Pouze vytápění, bivalentní verze	300	1~230 V	ETSHB16P30E7	231.496,-
		500	1~230 V	ETSHB16P50E7	252.930,-
	Vytápění	300	1~230 V	ETSH16P30E7	257.759,-
		500	1~230 V	ETSH16P50E7	248.048,-
	Vytápění a chlazení	300	1~230 V	ETSHB16P30E7	278.662,-
		500	1~230 V	ETSHB16P50E7	258.465,-
Povinné příslušenství					
EKECBUA9W	Záložní elektrický ohřev 9kW (napájení 3~400 V)				21.881,-
EKECBUC01A	Připojovací sada záložního dohřevu				3.257,-

Daikin Altherma 3 H HT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK
 - Vysoce efektivní oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. - Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm	Pouze vytápění	-	9	3~400 V*	ETBH16E9W7	156.571,-
	Vytápění a chlazení	-	9	3~400 V*	ETBX16E9W7	172.519,-

* Vyše uvedené napájení hydroboxu je určeno pouze pro záložní ohřívač. Spínací skříňka a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Volitelný zásobník teplé vody má samostatné napájení.

Daikin Altherma 3 R

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 11-16kW

- Provedení chladivový split
- Chladivo R32



až do

A+++

A++

A+

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

R-32

49°C

60°C

BLUEvolution



-25°C

Spolehlivý provoz až do -25°C

Aplikační Onecta

Hlasové ovládání

Daikin Altherma R

Venkovní jednotka	Třída	Sílové napájení	Typ / obj. č.	Cena CZK	
 - Venkovní jednotka split s R-32. - Řízený invertorovým kompresorem a větším rozsahem modulační. - Provoz až do -25 °C. - Rozměry (V x Š x H): 870 x 1.100 x 460 mm	Třířázové	11	3~400 V, 16A	ERLA11DW1	131.395,-
		14	3~400 V, 16A	ERLA14DW1	163.244,-
		16	3~400 V, 16A	ERLA16DW17	180.725,-

Daikin Altherma 3 R F

Volně stojící vnitřní jednotka		Třída	Nádrž Litry	Záložní ohřivač kW	Sílové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK	
	- Integrovaný zásobník z nerezové oceli 180/230 l. - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřivač a 3cestný ventil. - Modely pro dvouzónové systémy jsou vybaveny všemi potřebnými komponenty pro monitorování teploty ve 2 zónách (pouze vytápění). - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H) pro verzi 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm pro verzi 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	Pouze vytápění	11	180	9	3~400 V*	EBVH11S18D9W	193.324,-
				230	9	3~400 V*	EBVH11S23D9W	218.404,-
			16	180	9	3~400 V*	EBVH16S18D9W	216.427,-
				230	9	3~400 V*	EBVH16S23D9W	221.115,-
		Dvouzónové, pouze vytápění		180	9	3~400 V*	EBVZ16S18D9W	271.915,-
				230	9	3~400 V*	EBVZ16S23D9W	276.996,-
		Vytápění a chlazení	11	180	9	3~400 V*	EBVX11S18D9W	216.182,-
				230	9	3~400 V*	EBVX11S23D9W	225.425,-
			16	180	9	3~400 V*	EBVX16S18D9W	226.738,-
				230	9	3~400 V*	EBVX16S23D9W	231.336,-

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Volně stojící vnitřní jednotka ECH2O		Třída	Nádrž Litry	Sílové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK
 - Integrovaný zásobník z polypropylenu s objemem 300/500 l. - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný tepelný omezovač zpětného toku, přepádnový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímač průtoku - Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobce tepla. - Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H) pro verzi 300 l: 1.893 x 594 x 680 mm pro verzi 500 l: 1.910 x 792 x 817 mm	Pouze vytápění	11	300	1~230 V	EBSH11P30D	169.738,-
			500	1~230 V	EBSH11P50D	198.330,-
		16	300	1~230 V	EBSH16P30D	205.079,-
			500	1~230 V	EBSH16P50D	216.324,-
	Pouze vytápění, bivalentní verze	11	300	1~230 V	EBSHB11P30D	186.357,-
			500	1~230 V	EBSHB11P50D	217.415,-
		16	300	1~230 V	EBSHB16P30D	222.205,-
			500	1~230 V	EBSHB16P50D	247.511,-
	Vytápění a chlazení	11	300	1~230 V	EBSX11P30D	189.621,-
			500	1~230 V	EBSX11P50D	208.433,-
		16	300	1~230 V	EBSX16P30D	214.937,-
			500	1~230 V	EBSX16P50D	231.336,-
Vytápění a chlazení, bivalentní verze	11	300	1~230 V	EBSXB11P30D	206.240,-	
		500	1~230 V	EBSXB11P50D	240.275,-	
	16	300	1~230 V	EBSXB16P30D	242.670,-	
		500	1~230 V	EBSXB16P50D	254.468,-	

Povinné příslušenství

EKECUBA9W	Záložní elektrický ohřev 9kW (napájení 3~400 V)	21.881,-
EKECBUC02A	Připojovací sada záložního dohřevu	3.352,-

Daikin Altherma 3 R W

Vnitřní nástěnná jednotka			Třída	Nádrž Litry	Záložní ohřivač kW	Sílové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK
	• Vysoce efektivní oběhové čerpadlo • Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřivač.	Pouze vytápění	11	-	9	3~400 V*	EBBH11D9W	157.336,-
			16	-	9	3~400 V*	EBBH16D9W	157.336,-
	• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm	Vytápění a chlazení	11	-	9	3~400 V*	EBBX11D9W	160.881,-
			16	-	9	3~400 V*	EBBX16D9W	160.881,-

Daikin Altherma

3 R

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 3-11kW

- Provedení chladivový split
- Chladivo R32
- WLAN karta součástí dodávky



až do

**R-32****BLUEevolution**

Spolehlivý provoz až do -25°C



Aplikace Oneconnect



Hlasové ovládání

Daikin Altherma R

Venkovní jednotka



- Řízený invertorovým kompresorem a větším rozsahem modulace
- Provoz až do -25 °C.

Rozměry (V x Š x H): 740 x 884 x 388 mm

Třída	Silové napájení	Typ / obj. č.	Cena CZK
4	1~230 V, 20A	ERGA04EV	72.993,-
6	1~230 V, 20A	ERGA06EVH	76.402,-
8	1~230 V, 25A	ERGA08EVH7	103.525,-

Daikin Altherma 3 R F

Volně stojící vnitřní jednotka



- Integrovaný zásobník z nerezové oceli 180/230 l.
- Vysoce účinné oběhové čerpadlo.
- Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač a 3cestný ventil
- Modely pro dvouzónové systémy jsou vybaveny všemi potřebnými komponenty pro monitorování teploty ve 2 zónách (pouze vytápění).
- Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI.

Rozměry (V x Š x H)
pro verzi 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm
pro verzi 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm

Třída	Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK
4	180	6	1~230V*	EHVH04S18E6V	158.043,-
4	230	6	1~230V*	EHVH04S23E6V	160.794,-
8	180	9	3~400 V*	EHVH08S18E9W	174.303,-
8	230	9	3~400 V*	EHVH08S23E9W	182.337,-
4	180	6	1~230V*	EHVZ04S18E6V	215.832,-
8	180	9	3~400 V*	EHVZ08S18E9W	234.181,-
8	230	9	3~400 V*	EHVZ08S23E9W	240.928,-
4	180	6	1~230V*	EHVX04S18E6V	167.216,-
4	230	6	1~230V*	EHVX04S23E6V	170.418,-
8	180	9	3~400 V*	EHVX08S18E9W	180.901,-
8	230	9	3~400 V*	EHVX08S23E9W	188.586,-

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Volně stojící vnitřní jednotka ECH₂O



- Integrovaný zásobník z polypropylenu 300/500 l.
- Vysoce účinné oběhové čerpadlo
- Rozdělovací ventily (VYT./CHL./TV), integrovaný teplotní omezovač zpětného toku, přepradový ventil, bezpečnostní modul s manometrem a pojistným ventilem a snímač průtoku
- Bivalentní verze obsahuje výměník tepla pro tlakové solární systémy nebo externí výrobky tepla
- Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI.

Rozměry (V x Š x H)
pro verzi 300 l: 1.893 x 594 x 680 mm
pro verzi 500 l: 1.910 x 792 x 817 mm

Třída	Nádrž Litry	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK
4	300	1~230 V	EHSX04P30E	158.043,-
8	300	1~230 V	EHSX08P30E	174.303,-
	500	1~230 V	EHSX08P50E	182.337,-
4	300	1~230 V	EHSB04P30E	173.846,-
8	300	1~230 V	EHSB08P30E	191.733,-
	500	1~230 V	EHSB08P50E	213.695,-
4	300	1~230 V	EHSX04P30E	178.976,-
8	300	1~230 V	EHSX08P30E	180.901,-
4	500	1~230 V	EHSX04P50E	170.418,-
8	500	1~230 V	EHSX08P50E	213.420,-
4	300	1~230 V	EHSXB04P30E	183.938,-
8	300	1~230 V	EHSXB08P30E	194.266,-
4	500	1~230 V	EHSXB04P50E	194.295,-
8	500	1~230 V	EHSXB08P50E	256.433,-

Povinné příslušenství

EKECBUA9W	Záložní elektrický ohřev 9kW (napájení 3~400 V)	21.881,-
EKECBUC03A	Připojovací sada záložního dohřevu	3.352,-

Daikin Altherma 3 R W

Vnitřní nástěnná jednotka



- Vysoce účinné oběhové čerpadlo.
- Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.
- Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI.

Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm

Třída	Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK
4	-	6	1~230V*	EHBH04E6V	98.351,-
8	-	9	3~400 V*	EHBH08E9W	117.287,-
4	-	6	1~230V*	EHBX04E6V	101.550,-
8	-	9	3~400 V*	EHBX08E9W	120.486,-

Daikin Altherma 3 M

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 9-16kW

- Provedení monoblok - pouze venkovní jednotka
- Chladivo R32

DAIKIN
altherma

BLUEVOLUTION



-25°
Spolehlivý provoz
až do -25°C

Aplikace Onecta

Hlasové ovládání

Daikin Altherma 3 M

Venkovní jednotka			Fáze	Třída	Záložní ohřivač	Silové napájení	Typ	Cena CZK
 • Řízený invertorovým kompresorem s větším rozsahem modulace. • Řešení All in One včetně všech hydraulických součástí. • Dostupné s/bez integrovaného záložního ohřivače. • Provoz až do −25 °C. Rozměry (V x Š x H): 870 x 1.380 x 460 mm	Pouze vytápění	Třífázové	9	-	3~400 V, 16A	EDLA09DW1	203.314,-	
			11	-	3~400 V, 16A	EDLA11DW1	206.380,-	
			14	-	3~400 V, 16A	EDLA14DW1	227.637,-	
			16	-	3~400 V, 16A	EDLA16DW17	248.896,-	
			9	3	3~400 V, 16A	EDLA09D3W1	203.314,-	
			11	3	3~400 V, 16A	EDLA11D3W1	238.508,-	
			14	3	3~400 V, 16A	EDLA14D3W1	243.831,-	
			16	3	3~400 V, 16A	EDLA16D3W17	266.224,-	
	Vytápění a chlazení	Třífázové	9	-	3~400 V, 16A	EBLA09DW1	209.413,-	
			11	-	3~400 V, 16A	EBLA11DW1	212.571,-	
			14	-	3~400 V, 16A	EBLA14DW1	251.952,-	
			16	-	3~400 V, 16A	EBLA16DW17	257.308,-	
			9	3	3~400 V, 16A	EBLA09D3W1	209.413,-	
			11	3	3~400 V, 16A	EBLA11D3W1	238.508,-	
			14	3	3~400 V, 16A	EBLA14D3W1	274.212,-	
			16	3	3~400 V, 16A	EBLA16D3W17	282.983,-	
Povinné příslušenství								
AFVALVE1	Protizámrazový ventil - 2ks/jednotka						4.207,-	
EKFLSW2	Průtokový spínač - Pouze při použití glykolu						2.588,-	
Povinné příslušenství - pro jednotky bez vestavěné bivalence								
EKLBHCB6W1	Záložní elektrický dohřev						26.973,-	
EKMBHBP	Obtok záložního ohřevu - pro EBLA						7.249,-	

Daikin Altherma 3 M

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 3-9kW

- Provedení monoblok - pouze venkovní jednotka
- Chladivo R32
- WLAN karta součástí dodávky



-25°
Spolehlivý provoz
až do -25°C

Aplikace Onecta

Hlasové ovládání

Daikin Altherma M

Venkovní jednotka			Třída	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK	
 - Řízený invertorovým kompresorem a větším rozsahem modulace. - Řešení All in One včetně všech hydraulických součástí. - Provoz až do −25 °C. Rozměry (V x Š x H): 770 x 1.250 x 362 mm	Pouze vytápění	4	-	1~230 V, 20A	EDLA04EV3	152.856,-		
		6	-	1~230 V, 20A	EDLA06EV3	163.568,-		
		8	-	1~230 V, 25A	EDLA08EV3	174.280,-		
		4	3	1~230 V, 20A	EDLA04E3V3	152.856,-		
		6	3	1~230 V, 20A	EDLA06E3V3	163.568,-		
		8	3	1~230 V, 25A	EDLA08E3V3	174.280,-		
	Vytápění a chlazení	4	-	1~230 V, 20A	EBLA04EV3	162.950,-		
		6	-	1~230 V, 20A	EBLA06EV3	168.578,-		
		8	-	1~230 V, 25A	EBLA08EV3	181.577,-		
		4	3	1~230 V, 20A	EBLA04E3V3	162.950,-		
		6	3	1~230 V, 20A	EBLA06E3V3	168.578,-		
		8	3	1~230 V, 25A	EBLA08E3V3	181.577,-		
		Povinné příslušenství						
		AFVALVE1	Protizámrazový ventil - 2ks/jednotka					4.207,-
EKFLSW2	Průtokový spínač - Pouze při použití glykolu					2.588,-		
Povinné příslušenství - pro jednotky bez vestavěné bivalence								
EKLBHCB6W1	Záložní elektrický dohřev					26.973,-		
EKMBHBP	Obtok záložního ohřevu - pro EBLA					7.249,-		

Daikin Altherma 3 GEO

Tepelné čerpadlo země/voda
pro tepelnou ztrátu 3-15kW

- Chladivo R32
- Funkce pasivního chlazení



DAIKIN
altherma

BLUEEVOLUTiON



Daikin Altherma 3 GEO

Volně stojící vnitřní jednotka		Třída	Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Sílové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK	
	- Integrovaný zásobník z nerezové oceli 180 l. - Vysoce účinné oběhové čerpadlo. - Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač a 3cestný ventil. - Velký rozsah modulace: 0,85-9,6 kW při teplotě výstupní vody až 65°C. - Součástí jednotky je i uživatelské rozhraní MMI.	Pouze vytápění	6	180	9	3~400 V	EGSAH06D9W	346.080,-
			10	180	9	3~400 V	EGSAH10D9W	403.626,-
		Vytápění a chlazení	6	180	9	3~400 V	EGSAX06D9W	350.070,-
			10	180	9	3~400 V	EGSAX10D9W	414.367,-
		Rozměry (V x Š x H): 1.891 x 597 x 666 mm						

Daikin Altherma M HW

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

- Monoblokové provedení pro vnitřní instalaci



*Maximální teplota.
62°C - pouze tepelným čerpadlem
75°C - při využití záložního ohřívače

DAIKIN
altherma

BLUEEVOLUTiON



Daikin Altherma M HW

Volně stojící jednotka pro přípravu teplé vody		Podpora solárního systému	Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Sílové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.	Cena CZK CZK	
	• Vysoce výkonný monoblok pro ohřev teplé vody • Tichý provoz, snadná manipulace a flexibilita instalace • Vestavěné elektrické topné těleso o výkonu 1,5 kW • Cyklus zneškodňující legionellu • Plánovaný provoz • Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vnitřního prostředí/venkovního vzduchu až do -7 °C.	Pouze ohřev vody	-	200	1,5	1~230 V	EKHHE200CV37	87.778,-
		-	260	1,5	1~230 V	EKHHE260CV37	97.463,-	
		Ano	200	1,5	1~230 V	EKHHE200PCV37	94.537,-	
		Ano	260	1,5	1~230 V	EKHHE260PCV37	101.364,-	
Rozměry (výška x průměr) pro verzi 200 l: 1.607 x 628 mm pro verzi 260 l: 1.892 x 628 mm								

Doplňky a příslušenství tepelných čerpadel

Zásobníky TV a zásobníky tepla

TYP	Kód	Daikin Altherma 4	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Solar Solution Daikin ST	Cena CZK
Zásobník tepla Daikin Altherma ST HybridCube	EKHWP300PB	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	●	74.600,-
	EKHWP500PB	● 3)	● 2)	● 2)	● 2)	● 2)	●	85.413,-
	EKHWP300B	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	●	99.202,-
	EKHWP500B	● 3)	● 2)	● 2)	● 2)	● 2)	●	98.114,-
Daikin zásobník na teplotu vody	EKHWS150D3V3	●	●	●	●	●		47.965,-
	EKHWS180D3V3	●	●	●	●	●		48.622,-
	EKHWS200D3V3	●	●	●	●	●		49.279,-
	EKHWS250D3V3	●	●	●	●	●		49.937,-
	EKHWS300D3V3	●	●	●	●	●		50.594,-

1) Připojovací sada EKEPRHLT3HX; 2) Připojovací sada EKEPRHLTSH (vnitřní jednotka HO)/EKEPRHLTSX (vnitřní jednotka rev); 3) Připojovací sada EKEPRHLTSX

Povinné příslušenství

EKBH3SD	Elektrický ohřívač pro zásobníky tepla ST 1f/230V 3 kW (včetně relé pro spínání)	10.371,-
---------	--	----------

Ovládací prvky, připojení

std – Standardní, součást dodávky; ● – volitelné příslušenství; TBA – bude dostupné v dalších verzích softwaru

Kód	Popis	Daikin Altherma 4	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Cena CZK
BRC1HHDW/S/K7	Madoka	●	●	●	●	●	●	4.388,-
EKRTWA	Kabelový termostat	●	●	●	●	●	●	5.648,-
EKRTRB	Bezdrátový termostat	●	●	●	●	●	●	11.468,-
EKRTETS	Snímač vnitřní teploty	●	●	●	●	●	●	658,-
DCOM-LT/IO	Brána DCOM		●	●	●	●	●	11.154,-
EKCC9-W	Kaskádový ovladač		●	●	●	●	●	41.174,-
EKR1HBA	Karta vstupy/výstupy		●	●	●	●	●	5.961,-
EKR1AHT	Karta omezení výkonu		●	●	●	●	●	5.930,-
EKRELSG	SG sada napětová	●	●	●	●	●	●	4.007,-
EKRHH	Daikin HomeHub		●	●		● 5)	●	12.108,-
EKP1USB ³⁾	Propojovací kabel DHH		●	●		●	●	1.119,-
EKCSS3P ⁴⁾	3fázová sonda + kabel pro DHH		●	●		●	●	8.884,-
BRP069A78	WLAN karta	std	std	std		std/● 1)	std/● 2)	1.406,-
BRP069A71	WLAN modul	●	●	●		●	●	1.693,-
BRP069A62	LAN modul	TBA	●	●		●	●	5.086,-
BRP069A61	LAN modul + Smart Grid				std			7.845,-

1) Součást dodávky vnitřní jednotky k ERGA04-06-08 a ECH,O k ERLA (EBS_); volitelné příslušenství pro ostatní vnitřní jednotky ERLA11-14-16

2) Součást dodávky ED(B)LA04-06-08; volitelné příslušenství k ED(B)LA09-11-14-16

3) Nutné pro aplikaci s vlastní spotřebou FTV - pokud JE součástí FTV instalace zařízení, které velikost přebytku sleduje

4) Nutné pro aplikaci s vlastní spotřebou FTV - pokud NENÍ součástí FTV instalace zařízení, které velikost přebytku sleduje

5) Pouze pro vnitřní jednotky k ERLA (EBB_, EBV_, EBS_) a ECH2O k ERGA (EHS_); nelze pro EHB_ a EHV_

Daikin Home Controls⁸⁾

Kód	Popis	Daikin Altherma 4	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Cena CZK
EKRACPUR2PA	Přístupový bod	●	●	●	●	●	●	3.174,-
EKRSIBDI1V3	IO box heating only	●	●	●	●	●	●	4.470,-
EKRMI BEV1V3	IO box reverzibilní	●	●	●	●	●	●	7.674,-
EKRUFHT61V3	Regulátor podlahového vytápění	●	●	●	●	●	●	9.614,-
EKWCVATR1V3	Akční člen	●	●	●	●	●	●	707,-
EKRVRATR2BA	Radiátorový termostat	●	●	●	●	●	●	2.530,-
EKRCTRD12BA	Pokojevý termostat 1	●	●	●	●	●	●	3.205,-
EKRCTRD13BA	Pokojevý termostat 2	●	●	●	●	●	●	3.205,-
EKRSENDI1BA	Pokojevý senzor	●	●	●	●	●	●	1.940,-

8) Podmínkou ovládání DHC přes aplikaci Onecta je zapojení WLAN/LAN modulu nebo adaptéru TČ

Další volitelné příslušenství

Kód	Popis	Daikin Altherma 4 H	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Cena CZK
EKHY3PART⁷⁾	Sada pro zásobník TV	•	•	•		•	•	7.829,-
EKHY3PART2⁷⁾	Sada pro zásobník TV s vestavěným termostorem	•	•	•		•	•	7.829,-
EKEPRHLT5H³⁾	Sada pro Hybridcube		•	•		•	•	10.526,-
EKEPRHLT5X³⁾	Sada pro Hybridcube	•	•	•		•	•	14.569,-
EKEPRHLT3HX³⁾	Sada pro Hybridcube	•	•	•		•	•	8.156,-
EKMIKPOA	Bizone PCB	•	•	•		• ⁵⁾	• ¹⁰⁾	7.566,-
EKMIKHMA	Čerpačí skupina se směšovačem	•	•	•		• ⁵⁾	• ¹⁰⁾	14.876,-
EKMIKHUA	Čerpačí skupina bez směšovače	•	•	•		• ⁵⁾	• ¹⁰⁾	11.077,-
K.FERNOXTF1	Magnetický filtr		•	•	•	•	•	7.790,-
EKRSC1	Snímač venkovní teploty	•	•	•	std	•	•	3.633,-
140111	Obtokový ventil	std ⁶⁾	std ⁶⁾	std ⁶⁾	•	std ⁶⁾	•	3.446,-
KDECOUP	Anuloid	•	•	•	•	•	•	16.857,-
KBLNVALVE	Vyvažovací ventil	•	•	•	•	•	•	3.309,-
KGSFILL2	Napouštěcí sada				•			7.039,-
EKDP008D	Vana pod venkovní jednotku					• ⁴⁾		7.208,-
EKDPH008C	Ohřívač vany					• ⁴⁾		10.487,-
EKFT008D	Montážní patky venkovní jednotky					• ⁴⁾		3.285,-
EKMST4	Podstavec venkovní jednotky	• ¹¹⁾						14.393,-
EKMST5	Podstavec venkovní jednotky	• ¹²⁾						Na vyžádání
K.FF800H150	Silentbloky	•						Na vyžádání
164102-RTX⁸⁾	Regulační ventil	•	•	•		•		3.146,-
1415548⁸⁾	Recirkulační sada	•	•	•		•		3.683,-
EKECBIVCO1A⁸⁾	Připojovací sada Bivalent		•					4.134,-
EKECBIVCO2A⁸⁾	Připojovací sada Bivalent			•		•		3.132,-
EKECDBC01A⁹⁾	Připojovací sada Drainback		• ⁹⁾					2.006,-
EKECDBC02A⁹⁾	Připojovací sada Drainback			•		•		2.006,-
EKECDBC03A⁹⁾	Připojovací sada Drainback	•						Na vyžádání
165215⁸⁾	Plnicí a vypouštěcí sada	•	•	•		•		1.163,-

3) pro nástěnné vnitřní jednotky/monobloky

4) Pouze pro jednotky ERGA

5) Pouze pro vnitřní jednotky k ERLA (EBB_, EBV_, EBS_) a ECH2O k ERGA (EHS_); nelze pro EHB_ a EHV_

6) 1 ks součást dodávky vnitřní jednotky

7) pro zásobníky třetí strany

8) Příslušenství pro vnitřní jednotky typu ECH2O

9) Není potřebné pro 500l verzi ECH2O

10) pouze pro jednotky ED/BLA-E

11) Pro třídu 8-14

12) Pro třídu 4-7

Konvektory + ovládání

			EKRTCTRL1	EKPCBO	EKWHCTRL0	EKWHCTRL1	EKWHCTRL1A	EKFCDD80	Cena HPC CZK
Parapetní jednotka	Levé připojení	FWXV10ABTV3	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	23.149,-
		FWXV15ABTV3	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	26.922,-
		FWXV20ABTV3	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	30.625,-
	Pravé připojení	FWXV10ABTV3R	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	22.317,-
		FWXV15ABTV3R	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	26.384,-
		FWXV20ABTV3R	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	30.096,-
Nástěnná jednotka	Pravé připojení	FWXT10ABTV3				●			27.358,-
		FWXT15ABTV3				●			30.698,-
		FWXT20ABTV3				●			34.179,-
	Levé připojení	FWXT10ABTV3L				●			39.877,-
		FWXT15ABTV3L				●			41.930,-
		FWXT20ABTV3L				●			46.289,-
Nástěnná jednotka + infra ovladač	Pravé připojení	FWXT10ABTV3C				●			28.447,-
		FWXT15ABTV3C				●			31.784,-
		FWXT20ABTV3C				●			35.268,-
	Levé připojení	FWXT10ABTV3CL				●			39.877,-
		FWXT15ABTV3CL				●			41.930,-
		FWXT20ABTV3CL				●			46.289,-
Neopláštěná jednotka	Levé připojení	FWXM10ATV3			● ¹⁾	●			16.909,-
		FWXM15ATV3			● ¹⁾	●			19.594,-
		FWXM20ATV3			● ¹⁾	●			22.206,-
	Pravé připojení	FWXM10ATV3R			● ¹⁾	●			17.998,-
		FWXM15ATV3R			● ¹⁾	●			20.681,-
		FWXM20ATV3R			● ¹⁾	●			23.294,-
Cena regulace		CZK	5.292,-	2.465,-	4.026,-	4.026,-	6.339,-	2.782,-	

1) Nutné v případě použití ovladače EKWHCTRL1(A); 2) Nutné v případě využití ovladače EKWHCTRL1A

EKRTCTRL1 - Zabudovaná regulace s plnou modulací; ventilátoru a termostatem; EKPCBO - Zabudovaná regulace se 4 rychlostmi otáček určená ke kombinaci s kompatibilními termostaty Daikin; EKWHCTRL0 - Zabudovaný ovladač pro regulaci EKWHCTRL1; EKWHCTRL1 - Nástěnný ovladač s termostatem; EKWHCTRL1A - Nástěnný ovladač s termostatem a IAQ senzorem; EKFCDD80 - Sada klapky pro přívod čerstvého vzduchu

Další příslušenství konvektorů

Kód	Popis	FWXV	FWXT	FWXM10	FWXM15	FWXM20	Cena CZK
EKFCDD80	Sada pro přívod čerstvého vzduchu	•					2.782,-
EKFA	Estetické nožičky	•					2.465,-
EK2VK0	Elektrický dvoucestný ventil	•		•	•	•	4.026,-
EKT2VK0			•				4.207,-
EK3VK1	Elektrický třícestný ventil	•		•	•	•	4.930,-
EKT3VK1			•				5.292,-
EKEUR90	Koleno 90°	•		•	•	•	652,-
EKDIST	Prodlužovací díl	•		•	•	•	652,-
EKM10COH	Vanička na kondenzát pro horizontální instalaci	•					1.741,-
EKM15COH		•					1.814,-
EKM20COH		•					2.392,-
EKM10CS	Kovové opláštění			•			3.551,-
EKM15CS					•		3.915,-
EKM20CS						•	4.207,-
EKM10CH	Čelní kryt pro stropní instalaci			•			7.394,-
EKM15CH					•		8.482,-
EKM20CH						•	9.244,-
EKM10CV	Čelní kryt pro instalaci ve stěně			•			7.394,-
EKM15CV					•		8.482,-
EKM20CV						•	9.244,-
EKM10DH	Tvarovka na sání vzduchu			•			1.559,-
EKM15DH					•		1.741,-
EKM20DH						•	1.996,-
EKM10D90	Koleno 90° pro výdech vzduchu			•			1.559,-
EKM15D90					•		1.814,-
EKM20D90						•	1.996,-
EKM10DT	Teleskopické vzduchotechnické potrubí			•			3.372,-
EKM15DT					•		3.915,-
EKM20DT						•	4.567,-
EKM10IS	Hliníková mřížka na sání vzduchu s rovnou mřížkou			•			3.915,-
EKM15IS					•		4.567,-
EKM20IS						•	5.292,-
EKM10SV	Hliníková mřížka na výdech vzduchu s rovnou mřížkou			•			4.567,-
EKM15SV					•		5.653,-
EKM20SV						•	6.671,-
EKM10IC	Hliníková mřížka na sání vzduchu se zahnutou mřížkou			•			3.190,-
EKM15IC					•		3.551,-
EKM20IC						•	3.915,-
EKM10CA	Hliníková mřížka na výdech vzduchu se zahnutou mřížkou			•			2.829,-
EKM15CA					•		3.190,-
EKM20CA						•	3.551,-

Termické solární panely a příslušenství

Kód	Popis	Tlakové	Beztlaké	Cena CZK
EKSV21P	Vertikální solární panel 1,79m²	●	●	23.875,-
EKSV26P	Vertikální solární panel 2,35m²	●	●	31.351,-
EKSH26P	Horizontální solární panel 2,35m²	●	●	31.351,-
162016-RTX	Propojení solárního panelu	●	●	3.077,-
162066	Kolejnice pro EKSV21P	●	●	2.183,-
162067	Kolejnice pro EKSV26P	●	●	2.416,-
162068	Kolejnice pro EKSH26P	●	●	3.272,-
164245	Podpěra potrubí solárního panelu	●	●	428,-
164723	Sada pro instalaci na střešní krytinu	●	●	3.194,-
162085	Sada multi pro střešní instalaci	●	●	2.533,-
164703-RTX	Držák na střechu s vlnitým plechem	●	●	3.077,-
164704-RTX	Držák na střechu s plechovou krytinou	●	●	3.622,-
162017	Sestava pro montáž do střechy EKSV21P	●	●	27.150,-
162018	Rozšíření pro montáž do střechy EKSV21P	●	●	12.153,-
162019	Sestava pro montáž do střechy EKSV26P	●	●	29.022,-
162020	Rozšíření pro montáž do střechy EKSV26P	●	●	12.700,-
164616-RTX	Dodatková sada pro montáž do střechy	●	●	7.129,-
162058	Rám pro montáž na plochou střechu EKSV26P	●	●	32.644,-
162059	Rozšíření rámu EKSV26P	●	●	13.048,-
162060	Rám pro montáž na plochou střechu EKSH26P	●	●	15.464,-
162061	Rozšíření rámu EKSH26P	●	●	10.091,-
162029-RTX	Nástroje pro demontáž beztlakého systému	●	●	428,-

Příslušenství pro tlakový systém

Kód	Popis	Cena CZK
EKSISR1A	Regulátor	7.253,-
EKSISR2A	Tlaková stanice	18.231,-
165215	Napouštěcí a vypouštěcí připojení	1.210,-
162073	Tlakové potrubí DN 16	27.150,-
162075	Připojení potrubí DN 16	3.389,-
162071	Propojení dvou potrubí DN 16	662,-
162074	Tlakové potrubí DN 20	33.621,-
162076	Připojení potrubí DN 20	4.871,-
162072	Propojení dvou potrubí DN 20	972,-
EKSRCAP	Instalační materiál pro panely	8.415,-
162045	Propojka dvou řad panelů	6.037,-
162070	Expanzní nádoba 12l	6.311,-
162050	Expanzní nádoba 25l	7.674,-
162051-RTX	Expanzní nádoba 35l	11.842,-
162052-RTX	Glycol Corason Sol 5F 20l	5.144,-
162053	Glycol Corason Sol 5 1l	701,-

Příslušenství pro beztlaký systém

Kód	Popis	Cena CZK
EKSRRPS4A	Čerpací a regulační stanice	32.723,-
164110-RTX	Kabel blokace externího zdroje	972,-
164102-RTX	Regulátor průtoku	3.272,-
164732	Připojovací potrubí 15m	7.559,-
164733	Připojovací potrubí 20m	8.999,-
164263	Prodlení potrubí 10m	7.012,-
164264	Nástavec vstupní trubky	6.037,-
EKSRCAP	Průchod střechou, antracit	11.647,-
EKSRCRP	Průchod střechou, červená	11.647,-
162035-RTX	Propojka dvou řad panelů	3.934,-
162037-RTX	Instalační materiál pro panely	7.439,-
162038-RTX	Průchod plochou střechou	14.258,-
164709	2. průchod plochou střechou	4.402,-

Zásobníky tepla ST SaniCube

Kód	Popis	Tlakové	Beztlaké	Cena CZK
EKHWC300PB	Sanicube SCS 328/14/0-P	●		71.771,-
EKHWC500PB	Sanicube SCS 538/16/0-P	●		91.074,-
EKHWC500PB	Sanicube SCS 538/16/16-P	●		96.372,-
EKHWC300B	Sanicube SCS 328/14/0-DB		●	53.410,-
EKHWC500B	Sanicube SCS 538/0/0-DB		●	62.555,-
EKHWC500B	Sanicube SCS 538/16/0-DB		●	78.955,-
EKHWC500B	Sanicube SCS 538/16/16-DB		●	104.426,-
EKHWDH500B	Sanicube SC 538/16/0		●	80.261,-
EKHWDH500B	Sanicube SC 538/16/16		●	95.284,-

Zásobníky tepla - Příslušenství

Kód	Popis	Tlakové	Beztlaké	Cena CZK
EKBUC6C	Ponorný ohřevač zásobníku ST 3N 400V 2-6kW	●	●	23.296,-
EKBUC2C	Ponorný ohřevač zásobníku ST 1N 230V 2kW	●	●	16.946,-
165113	Sada pro cirkulaci	●	●	5.180,-
156015	Směšovač - ochrana před opařením	●	●	4.168,-
156016	Připojovací sada ochranného směšovače	●	●	1.637,-
165215	Sada pro usnadnění napouštění	●	●	1.210,-
165070	Konvekční brzda	●	●	662,-
160120	Sada pro propojení zásobníků	●	●	7.753,-
160121	Rozšíření sady pro propojení zásobníků	●	●	6.583,-



**Zahájení
prodeje
v září 2025**

Poznejte novou generaci tepelných čerpadel Daikin Altherma 4

Nové vysokoteplotní tepelné čerpadlo
vhodné pro rekonstrukci
jakéhokoliv domu.



NOVINKA



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na programu Eurovent pro certifikaci jednotek fan coil a systémů s proměnným průtokem chladiva. Zkontrolujte platnost certifikátu na adrese: www.eurovent-certification.com

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.

Ceník Vytápění 2025-2026 | Verze února 2026
Vyhrazujeme si právo na chyby tisku a změny modelu.