


Daikin Altherma

3 H MT W

Nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla
vzduch-voda pro vytápění a chlazení

- Zahnutí všech hydraulických součástí znamená, že nejsou potřeba žádné součásti třetích stran
- Deska plošných spojů a hydraulické komponenty jsou umístěny vpředu, aby k nim byl snadný přístup
- Kompaktní rozměry umožňují malou instalační plochu, protože nejsou potřeba téměř žádné boční odstupy
- Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo zásobníkem tepla HybridCube



Zaručený provoz
při okolní teplotě
do -28 °C



Aplikace Oneconnect



Hlasové ovládání




až do



R-32

Daikin Altherma 3 H MT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž	Záložní ohřívač	Silové napájení	Typ	
		Litry	kW	Fáze/V	Obj. č.	
	• Vysoce účinné oběhové čerpadlo	Pouze vytápění	-	9	3~400 V*	ETBH12E9W
	• Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.	Vytápění a chlazení	-	9	3~400 V*	ETBX12E9W
	• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm					

Volitelné příslušenství specifické pro DA3 H MT W

	ETBH	ETBX	Kód
Sada pro připojení zásobníku TV 3. strany Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART (1)
Sada pro zásobník TV 3. strany s vestavěným termistorem Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, kabel pro čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART2 (1)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Pouze vytápění Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●		EKEPRHLT5H (2)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Vytápění/chlazení Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty		●	EKEPRHLT5X (2)
Sada pro připojení Hybridcube 300I Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●	●	EKEPRHLT3HX (2)

(1) Není potřeba v případě použití originálního zásobníku Daikin

(2) K zásobníku je nutné instalovat také EKBH3SD (topná patrona včetně stykače)

Technická data				ETBH12E9W	ETBX12E9W
Funkce				Vytápění	Vyt./Chl.
Instalace				Nástěnná	
Rozměry				840x440x390	
Hmotnost				36,5	
El. bivalence				9 (kroky 3-6 nebo 3-9)	
Napájení				3~/50 /400	
El. proud				16	
Expanzní nádoba				10	
Pojišťovací ventil				3	
Minimální průtok	Vytápění/Defrost	l/min		20	
	Chlazení	l/min		-	20
	Ohřev TV	l/min		-	-
Akustický výkon (1)				44	
Dimenze připojovacího potrubí	Venkovní jednotka			G 1" (female)	
	Vytápění			G 1" (female)	
	Teplá voda			-	
Oběhové čerpadlo	Typ	-		Grundfos UPM3LK 15-75 130 PWM	
	Max. tlaková ztráta	kPa		60	

(1) A7/W55, vnitřní teplota 20°C