


Multisplit

- Nový vzhled pro úplnou řadu
- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění A+++
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 5 vnitřních jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností



2MXM40-50A9 3MXM40A8

2MXM68A9 3MXM52-68A8
4MXM80A9 5MXM90A8JEDINEČNÉ
NA TRHU*

Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																				Jednotka do podhledu												Parapetní				Kazetová s kruhovým výdechem						Kazetová s plochým panelem						Podstropní						Neopláštěná parapetní jednotka											
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9					FDXM-F9							FBA-A9					CVXM-B	FVXM-B					FCAG-B						FFA-A9						FHA-A9						FNA-A9					
	20	25	35	42	50		20	25	35	42	50		20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60		25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60																		
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•			•	•	•						•	•	•									•	•	•																																		
2MXM50A9	•	•	•			•	•	•			•	•	•						•	•	•										•	•	•																																	
2MXM68A9	•	•	•			•	•	•			•	•	•						•	•	•										•	•	•																																	
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	
3MXM52A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	
3MXM68A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	
4MXM68A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	
4MXM80A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	
5MXM90A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•					•	•	•										•	•	•																																	

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.



Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka CTXM-A/FTXM-A	Štítek spotřeby	
		Chlazení	Vytápění
3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5		
	1,5+2,0+3,5		
	1,5+2,5+3,5		
	2,0+2,0+3,5		
	2,0+2,5+3,5		
	2,5+2,5+3,5		

Venkovní jednotka		2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Maximální připojitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek		6	8,5	10,2	7	9	11	14,5	15,6	
Rozměry	Jednotka	552x852x350		734x974x408						
Hmotnost	Jednotka	36	41	60,0	57	62,0	63,0	67,0	68,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	60	61,0	59,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
	Vytápění	62	61	59	61	64	64	64	64	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	46	48	46	46	48	48	49	52	
	Vytápění	48	50	48	47	48	49	52	52	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max. °CDB								
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max. °CWB								
Chladivo	Typ	R-32								
	GWP	675,0								
	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35	2,40/1,62		
Parametry napojení	Kapalina	VP	6,4	6,35	6,4	6,4	6,4	6,35		
	Délka potrubí	Venř. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	20 (1)	30	50 (2)	50	60	70	75	
		Maximální celková délka	30	50	50 (2)	50	60	70	75	
		Systém	Předplněno	20	30	30	30	30	30	
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	
Elektrické napájení	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venř. jedn. Max.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	1~/50/220-230-240	
Jištění	Maximální povolené jištění	A	16	20	16	20	20	25	32	
	Doporučené jištění	A	16	20	16	20	20	25	32	

(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

(2) Záleží na přesném modelu a konfiguraci

- Nový vzhled pro úplnou řadu
- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění A+++
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 5 vnitřních jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností



**JEDINEČNÉ
NA TRHU***

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.

(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

57