

Datum: 23/11/2023**Autor: Mgr:** Aljoša Markočič**PŘEDMĚT:** Product info – RA – Update of the Comfora FTXP-N9/RXP-N9 range

Souhrn

Tímto Rapid News bychom rádi oznámili aktualizaci nástěnných jednotek Comfora, jejímiž hlavními vylepšeními jsou kompatibilita s Multi 4 a 5 porty a připojení DCS pro domácnosti.

Aktualizace se projeví změnou názvu modelu, přičemž jednotky třídy 20 až 35 se přejmenují na řadu N9: **FTXP-N9 a RXP-N9**.

Jednotky třídy 50, 60 a 71 nejsou aktualizovány.

Zahájení prodeje / dostupnost

Zahájení prodeje je plánováno na leden 2024.

Protokol změn

Rev. A: Počáteční verze



Comfora - FTXP-N9 / RXP-N9



Přehledně

Energetické štítky



Funkce



Heating



Cooling



Air purification

Rozměry



V: 286 mm
Š: 770 mm
D: 225 mm

Hladina akustického tlaku

(platí pro jednotky třídy 35 v režimu chlazení)



vnitřní jednotka
Tichý provoz: 19 dBA
Nominální: 34 dBA
venkovní jednotka
48 dBA

Dostupné barvy



White
matte

Navrženo pro každou rodinnou domácnost

Snadná montáž: Díky kompaktním rozměrům je možné zařízení Comfora snadno instalovat v jakékoli místnosti, včetně naddveřních instalací.

Vyrobeno pro Evropu: Comfora odráží evropské interiérové styly a preference.

Záruka čistého vzduchu: Je vybavena stříbrným filtrem na odstraňování alergenů a čištění vzduchu a titan-apatitovým deodoračním filtrem, který zajišťuje, že váš vzduch bude bez alergenů a zápachu.

Chytré ovládání: Řízení provozu prostřednictvím aplikace Onecta včetně hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa.

Hlavní vlastnosti a funkce



Stříbrný filtr na odstranění alergenů a filtr na čištění vzduchu

Bezproblémově zachycuje a zbavuje vzduch v místnosti alergenů, jako jsou pyl a roztoci, až z 99 %.



Režim Econo

Tento režim šetří energii a náklady, když je třeba použít jiné spotřebiče vyžadující velkou spotřebu energie, a optimalizuje spotřebu bez snížení účinnosti.



3D proudění vzduchu

Kombinace vertikálního a horizontálního automatického naklápění klapky pro cirkulaci proudu teplého nebo chladného vzduchu do rohů každé místnosti.



Připojení

Nová jednotka Comfora lze nejen ovládat na dálku prostřednictvím aplikace Onecta, ale je také integrována do systému DCS Residential a nabízí možnost vzdáleného monitorování.

Vlastnosti a funkce

Efficiency	Operation	Air purification	Air flow	Control & scheduling	Other functions
	 	 		 option	 (1)



Co se změnilo?

Názvy materiálů a výrobků

VNITŘNÍ J.		AKTUÁLNÍ		→	NOVINKA	
	Třída	Název materiálu	Název produktu		Název materiálu	Název produktu
	20	FTXP20N	FTXP20N5V1B		FTXP20N9	FTXP20N5V1B9
	25	FTXP25N	FTXP25N5V1B		FTXP25N9	FTXP25N5V1B9
	35	FTXP35N	FTXP35N5V1B		FTXP35N9	FTXP35N5V1B9

VENKOVNÍ J.		AKTUÁLNÍ		→	NOVINKA	
	Třída	Název materiálu	Název produktu		Název materiálu	Název produktu
	20	RXP20N	RXP20N5V1B		RXP20N9	RXP20N5V1B9
	25	RXP25N	RXP25N5V1B		RXP25N9	RXP25N5V1B9
	35	RXP35N	RXP35N5V1B		RXP35N9	RXP35N5V1B9

Zlepšení vlastností

DCS Residential / vzdálené monitorování

Řada Comfora N9 (20/25/35) bude plně kompatibilní s DCS Residential, platformou společnosti Daikin pro vzdálené monitorování, a to jak v párové (pouze N9), tak v Multi (MXM-A9) konfiguraci. DCS Residential umožňuje jednotkám komunikovat data na úrovni D-Checker do cloudu, což podporuje náročné diagnostické procesy na dálku. Kromě toho DCS Residential umožňuje vzdálený přístup ke čtení a zápisu určitých místních nastavení.

Rekapitulace

Od svého uvedení na trh byla řada Comfora několikrát vylepšena:

- Standardní připojení WiFi (zavedeno s řadou N)
- Účinnost až A++ při chlazení i vytápění, přičemž SEER se zvýšil z 6,9 na 7,35 u jednotek třídy 20, 25 a 35.
- Maximální délka potrubí se zvýšila z 15 na 20 metrů (zavedeno u řady N).
- Kompaktní rozměry a diskrétní design, ideální pro naddveřní aplikace
- Dobrá filtrace vzduchu s titan-apatitovými a stříbrnými filtry proti alergenům

Zlepšení s řadou N9:

- Kompatibilita s více 4 a 5 porty u Multi
- Kompatibilita s DCS Residential



Kombinační tabulka

		AKTUÁLNÍ IU			NOVÁ IU		
		FTXP20N5V1B	FTXP25N5V1B	FTXP35N5V1B	FTXP20N5V1B9	FTXP25N5V1B9	FTXP35N5V1B9
AKTUÁLNÍ PÁROVÁ OU	RXP20N5V1B	⊙	-	-	⊙	-	-
	RXP25N5V1B	-	⊙	-	-	⊙	-
	RXP35N5V1B	-	-	⊙	-	-	⊙
NOVÁ PÁROVÁ OU	RXP20N5V1B9	⊙	-	-	⊙	-	-
	RXP25N5V1B9	-	⊙	-	-	⊙	-
	RXP35N5V1B9	-	-	⊙	-	-	⊙
PŘEDCHOZÍ MULTI	2MXM40A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM50A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM68A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM40A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	3MXM52A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM68A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM68A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	4MXM80A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	5MXM90A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
AKTUÁLNÍ MULTI	2MXM40A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM50A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM40A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM52A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM80A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	5MXM90A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

- ⊙ Oficiální kombinace (čtení názvu modelu vnitřní a venkovní jednotky v systémech Onecta, DCS a BEG)
- ⊙ Oficiální kombinace (název modelu vnitřní jednotky v systému Onecta)
- Nepodporovaná kombinace

Zde uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

