

Souhrn

Rádi bychom Vám oznámili uvedení nové řady jednotek Sensira. Cílem aktualizací této řady je zvýšit konkurenceschopnost jednotek Sensira na trhu, zejména pokud jde o energetickou účinnost a funkce konektivity.

Aktualizace se projeví změnou názvu modelu, který nyní částečně přechází na řadu E:
FTXF-E a RXF-E pro modely tříd **20 až 42**.



Sensira - FTXF-E / RXF-E




Přehled


Energetické štítky



Funkce




Rozměry



Hladina akustického tlaku

(platí pro jednotky třídy 35 v režimu chlazení)



Dostupné barvy



Navrženo s ohledem na efektivitu

Zapadne: Sensira se díky svému bílému provedení snadno začlení do každé místnosti a zajistí jednoduché a účinné chlazení a vytápění.

Poměr cena/výkon: Sensira nabízí prémiovou kvalitu a špičkové funkce Daikin za atraktivní cenu.

Chytré ovládání: Řízení provozu prostřednictvím aplikace Onecta včetně hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa.

Zvýraznění vlastností a funkcí



Výkonný režim

Pokud je teplota v místnosti příliš vysoká/nízká, lze ji rychle ochladit/ohřát. Po vypnutí výkonného režimu se jednotka vrátí do přednastaveného režimu.



Suchý program

Snižuje úroveň vlhkosti v místnosti bez vlivu na teplotu.



Vzduchový filtr

Bezproblémově odstraňuje částice přenášené vzduchem a zajišťuje čistý vzduch v místnosti.



Vertikální automatický výkyv

Automatický vertikální pohyb klapky zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu a teploty v celé místnosti.

Vlastnosti a funkce

Efficiency	Operation	Air purification	Control & scheduling	Other functions
			option	Modbus KNX DIII-Net



Co se změnilo?

Názvy materiálů a výrobků

		SOUČASNÉ			NOVINKA	
VNITŘNÍ JEDNOTKA	Třída	Název materiálu	Název produktu	→	Název materiálu	Název produktu
	20	FTXF20D	FTXF20D5V1B		FTXF20E	FTXF20E5V1B
	25	FTXF25D	FTXF25D5V1B		FTXF25E	FTXF25E5V1B
	35	FTXF35D	FTXF35D5V1B		FTXF35E	FTXF35E5V1B
	42	FTXF42D	FTXF42D5V1B		FTXF42E	FTXF42E5V1B

		SOUČASNÉ			NOVINKA	
VENKOVNÍ JEDNOTKA	Třída	Název materiálu	Název produktu	→	Název materiálu	Název produktu
	20	RXF20D	RXF20D5V1B		RXF20E	RXF20E5V1B
	25	RXF25D	RXF25D5V1B		RXF25E	RXF25E5V1B
	35	RXF35D	RXF35D5V1B		RXF35E	RXF35E5V1B
	42	RXF42D	RXF42D5V1B		RXF42E	RXF42E5V1B

Tvar a umístění loga

Logo se na vnitřní jednotce přesouvá do středu a na venkovní jednotce přebírá horizontální uspořádání.

VNITŘNÍ JEDNOTKA	SOUČASNÉ		NOVINKA
		→	

VENKOVNÍ JEDNOTKA	SOUČASNÉ		NOVINKA
		→	



Připojení

Jednotky třídy 20/25/35/42

Kompatibilní model adaptéru WiFi je aktualizován z 3. generace na 4. generaci. Wi-Fi modul bude dodáván s aktualizovaným infračerveným ovladačem, který umožní kompatibilitu s novým Wi-Fi modulem. Kód příslušenství pro Wi-Fi modul je BRP09C47. Připojení Onecta zůstane volitelnou funkcí.

Změny specifikací

Jednotky třídy 20/25/35/42 [všechny specifikace jsou předběžné]

Sensira		Současný 20	Nový 20	Současný 25	Nový 25	Současný 35	Nový 35	Současný 42	Nový 42
VNITŘNÍ JEDNOTKA	Název produktu	FTXF20D5V1B	FTXF20E5V1B	FTXF25D5V1B	FTXF25E5V1B	FTXF35D5V1B	FTXF35E5V1B	FTXF42D5V1B	FTXF42E5V1B
	Plášť	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP
VENKOVNÍ JEDNOTKA	Název produktu	RXF20D5V1B	RXF20E5V1B	RXF25D5V1B	RXF25E5V1B	RXF35D5V1B	RXF35E5V1B	RXF42D5V1B	RXF42E5V1B
	Plášť	GSI	BMS	GSI	BMS	GSI	GSI	BMS	BMS
VÝKON	Výkon (chlazení) [kW]	2.0	2.0	2.5	2.5	3.3	3.3	4.2	4.2
	Výkon (vytápění) [kW]	2.5	2.5	2.8	2.8	3.5	3.5	4.6	4.6
	EER (jmenovitý výkon)	3,75	3,75	3,73	3,73	3,72	3,72	3,71	3,71
	SEER	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	COP (jmenovitý výkon)	3.75	3.75	3.73	3.73	3.72	3.72	3.71	3.71
	SCOP	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		4.11	4.2	4.11	4.2	4.11	4.2	4.3	4.3
INSTALACE	P konstrukce [kW]	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	3.3	3.3
	IU (VxŠxH) [mm]	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
	OU (VxŠxH) [mm]	550 x 658 x 275	555 x 675 x 284	550 x 658 x 275	555 x 675 x 284	550 x 658 x 275	555 x 675 x 284	556 x 740 x 343	555 x 675 x 284
PŘIPOJENÍ	Připojení WIFI	Volitelně (BRP069B45)	Volitelně (BRP069C47)	Volitelně (BRP069B45)	Volitelně (BRP069C47)	Volitelně (BRP069B45)	Volitelně (BRP069C47)	Volitelně (BRP069B45)	Volitelně (BRP069C47)



Kombinační tabulka

		SOUČASNÁ VNITŘNÍ JEDNOTKA				NOVÁ VNITŘNÍ JEDNOTKA			
		FTXF20D5V1B	FTXF25D5V1B	FTXF35D5V1B	FTXF42D5V1B	FTXF20E5V1B	FTXF25E5V1B	FTXF35E5V1B	FTXF42E5V1B
AKTUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKA	RXF20D5V1B	⊙	-	-	-	⊙	-	-	-
	RXF25D5V1B	-	⊙	-	-	-	⊙	-	-
	RXF35D5V1B	-	-	⊙	-	-	-	⊙	-
	RXF42D5V1B	-	-	-	⊙	-	-	-	⊙
NOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKA	RXF20E5V1B	⊙	-	-	-	⊙	-	-	-
	RXF25E5V1B	-	⊙	-	-	-	⊙	-	-
	RXF35E5V1B	-	-	⊙	-	-	-	⊙	-
	RXF42E5V1B	-	-	-	⊙	-	-	-	⊙

⊙ Oficiální kombinace
 ○ Kombinace v souladu s právními předpisy
 - Nepodporovaná kombinace
 Poznámka: Žádný model Sensira FTXF-E/RXF-E nepodporuje čtení názvu modelu a sériového čísla v aplikaci Onecta.

Informace zde uvedené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

