

Datum: 29/03/2024

Autor: Mgr: Aljoša Markočič

PŘEDMĚT: Product info – RA – Update of the Comfora FTXP-N9/RXP-N9 range | Rev. D

Souhrn

S touto rychlou novinkou bychom rádi oznámili aktualizaci nástěnných jednotek Comfora, jejímiž hlavními vylepšeními jsou kompatibilita se 4 a 5 porty Multi+ a Multi a připojení DCS pro domácnosti.

Aktualizace se projeví změnou názvu modelu, přičemž jednotky třídy 20 až 35 se přejmenují na řadu N9: **FTXP-N9** a **RXP-N9**.

Jednotky třídy 50, 60 a 71 nejsou aktualizovány.

Zahájení prodeje / dostupnost

Zahájení prodeje je plánováno na leden 2024.

Oficiální uvedení produktu Comfora N/N9 s kompatibilitou Multi+ se předpokládá do května 2024.

Protokol změn

Rev. A: Původní verze

Rev. B: Oprava názvu výrobku v části "Materiály a názvy výrobků" (str. 3)

Rev. C: Oprava fotografie jednotky (str. 2)

Rev. D: Doplněna kompatibilita s Multi+, informace upraveny v celém textu. Přidána poznámka na str. 3.



Comfora - FTXP-N9 / RXP-N9




Přehledně


Energetické štítky



Funkce



Rozměry



Hladina akustického tlaku

(platí pro jednotky třídy 35 v režimu chlazení)
vnitřní jednotka
 Tichý provoz: 19 dBA
 Nominální: 34 dBA
venkovní jednotka
 48 dBA



Dostupné barvy



Navrženo pro každou rodinnou domácnost

Snadná montáž: Díky kompaktním rozměrům je možné jednotku Comfora snadno instalovat v jakékoli místnosti, včetně naddveřních instalací.

Vyrobeno pro Evropu: Comfora odráží evropské interiérové styly a preference.

Záruka čistého vzduchu: Je vybavena stříbrným filtrem na odstraňování alergenů a čištění vzduchu a titan-apatitovým dezodoračním filtrem, který zajišťuje, že váš vzduch bude bez alergenů a zápachu.

Chytré ovládání: Řízení provozu prostřednictvím aplikace Onecta včetně hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa.

Hlavní vlastnosti a funkce



Stříbrný filtr na odstranění alergenů a filtr na čištění vzduchu

Bezproblémově zachycuje a zbavuje vzduch v místnosti alergenů, jako jsou pyl a roztoci, až z 99 %.



Režim Econo

Tento režim šetří energii a náklady, když je třeba použít jiné spotřebiče vyžadující velkou spotřebu energie, a optimalizuje spotřebu bez snížení účinnosti.



3-D proudění vzduchu

Kombinace vertikálního a horizontálního automatického kývání klapky pro cirkulaci proudu teplého nebo chladného vzduchu do rohů každé místnosti.



Připojení

Nový systém Comfora lze nejen ovládat na dálku prostřednictvím aplikace Onecta, ale je také integrován do systému DCS Residential a nabízí možnost vzdáleného monitorování.

Vlastnosti a funkce

Efficiency	Operation	Air purification	Air flow	Control & scheduling	Other functions
				option	(1)



Co se změnilo?

Názvy materiálů a výrobků

VNITŘNÍ JEDN.	AKTUÁLNÍ		→	NOVINKA		
	Třída	Název materiálu		Název produktu	Název materiálu	Název produktu
	20	FTXP20N		FTXP20N5V1B	FTXP20N9	FTXP20N5V1B9
	25	FTXP25N		FTXP25N5V1B	FTXP25N9	FTXP25N5V1B9
35	FTXP35N	FTXP35N5V1B	FTXP35N9	FTXP35N5V1B9		

VENKOVNÍ JEDN.	AKTUÁLNÍ		→	NOVINKA		
	Třída	Název materiálu		Název produktu	Název materiálu	Název produktu
	20	RXP20N		RXP20N5V1B	RXP20N9	RXP20N5V1B9
	25	RXP25N		RXP25N5V1B	RXP25N9	RXP25N5V1B9
35	RXP35N	RXP35N5V1B	RXP35N9	RXP35N5V1B9		

Zlepšení vlastností

DCS Rezidenční / vzdálené monitorování

Řada Comfora N9 (20/25/35) bude plně kompatibilní s DCS Residential, platformou společnosti Daikin pro vzdálené monitorování, a to jak v párové (pouze N9), tak v multi (MXM-A9) konfiguraci. DCS Residential umožňuje jednotkám komunikovat data na úrovni D-Checker do cloudu, což podporuje náročné diagnostické procesy na dálku. Kromě toho DCS Residential umožňuje vzdálený přístup ke čtení a zápisu určitých místních nastavení.

Rekapitulace

Od svého uvedení na trh byla řada Comfora několikrát vylepšena:

- Standardní připojení WiFi (zavedeno s řadou N)
- Účinnost až A++ při chlazení i vytápění, přičemž SEER se zvýšil z 6,9 na 7,35 u jednotek třídy 20, 25 a 35.
- Maximální délka potrubí se zvýšila z 15 na 20 metrů (zavedeno u řady N).
- Kompaktní rozměry a diskrétní design, ideální pro naddveřní aplikace
- Dobrá filtrace vzduchu s titan-apatitovými a stříbrnými filtry proti alergenům

Představeno s řadou N9:

- Kompatibilita s více 4 a 5 porty u Multi systému
- Kompatibilita se systémem Multi+
- Kompatibilita s DCS Residential

Poznámka: Technicky jsou nové vnitřní jednotky Comfora již kompatibilní s jednotkami Multi+, ale je třeba provést testování, aby bylo možné získat dostatek údajů pro energetické štítky a další oficiální dokumentaci, která musí být vypracována před uvedením na trh.



Kombinační tabulka

		AKTUÁLNÍ IU			NOVÁ IU		
		FTXP20N5V1B	FTXP25N5V1B	FTXP35N5V1B	FTXP20N5V1B9	FTXP25N5V1B9	FTXP35N5V1B9
AKTUÁLNÍ PÁROVÁ OU	RXP20N5V1B	⊙	-	-	⊙	-	-
	RXP25N5V1B	-	⊙	-	-	⊙	-
	RXP35N5V1B	-	-	⊙	-	-	⊙
NOVÁ PÁROVÁ OU	RXP20N5V1B9	⊙	-	-	⊙	-	-
	RXP25N5V1B9	-	⊙	-	-	⊙	-
	RXP35N5V1B9	-	-	⊙	-	-	⊙
PŘEDCHOZÍ MULTI	2MXM40A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM50A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM68A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM40A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	3MXM52A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM68A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM68A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	4MXM80A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
	5MXM90A2V1B	-	-	-	⊙	⊙	⊙
AKTUÁLNÍ MULTI	2MXM40A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM50A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM40A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM52A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	3MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM68A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	4MXM80A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
5MXM90A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
PŘED. MULTI+	4MXXM52A2V1B	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
AKTUAL. MULTI+	4MXXM52A2V1B9	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

- ⊙ Oficiální kombinace (čtení názvu modelu vnitřní a venkovní jednotky v systémech Onecta, DCS a BEG)
- ⊙ Oficiální kombinace (název modelu vnitřní jednotky v systému Onecta)
- Nepodporovaná kombinace

Informace zde uvedené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

