

Souhrn

V souvislosti s touto rychlou novinkou bychom rádi oznámili některá vylepšení řady jednotek Comfora. Cílem těchto aktualizací je zvýšit konkurenceschopnost jednotek Comfora na trhu, zejména pokud jde o energetickou účinnost a konektivitu.

Aktualizace se projeví změnou názvu modelu a celá řada bude nyní součástí řady N:

FTXP-N a RXP-N

Zahájení prodeje / dostupnost

Zahájení prodeje je plánováno na leden '23.



Comfora - FTX-P-N / RXP-N



Přehled

Energetické štítky



Funkce



Heating



Cooling



Air purification

Rozměry



H: 286 / 295 mm
W: 770 / 990 mm
D: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku

(platí pro jednotky třídy 35 v režimu chlazení)



indoor unit
Silent: 19 dBA
Nominal: 34 dBA
outdoor unit
48 dBA

Dostupné barvy



White
matte

Určeno pro každou rodinnou domácnost

Snadná montáž: Díky kompaktním rozměrům je možné zařízení Comfora snadno instalovat v jakékoli místnosti, včetně naddveřních instalací.

Vyrobeno v Evropě: Comfora je vyrobena v České republice a odráží evropské interiérové styly a preference.

Záruka čistého vzduchu: Jednotka je vybavena stříbrným filtrem na odstraňování alergenů a čištění vzduchu a titan-apatitovým dezodoračním filtrem, který zajišťuje, že váš vzduch bude bez alergenů a zápachu.

Chytré ovládání: Řízení provozu prostřednictvím aplikace Onecta včetně hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa.

Zvýraznění vlastností a funkcí



Odstranění alergenů a filtr na čištění vzduchu

Bezproblémově zachycuje a zbavuje vzduch v místnosti alergenů, jako jsou pyly a roztoči, až s 99 % účinností.



Režim Econo

Tento režim šetří energii a náklady, když je třeba použít jiné spotřebiče vyžadující velkou spotřebu energie, a optimalizuje spotřebu bez snížení účinnosti.



3D proudění vzduchu

Kombinace vertikálního a horizontálního automatického vyklápění klapky pro cirkulaci proudu teplého nebo chladného vzduchu do rohů každé místnosti.



Komfortní režim

Zaručuje provoz bez průvanu, protože zabráňuje přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu na osoby v místnosti.

Vlastnosti a funkce

Efficiency	Operation	Air purification	Air flow	Control & scheduling	Other functions
				option	(1)



Co se změnilo?

Názvy materiálů a výrobků

		BĚŽNÉ			NOVINKA	
VNITŘNÍ JEDNOTKA	Třída	Název materiálu	Název produktu	→	Název materiálu	Název produktu
	20	FTXP20M9	FTXP20M5V1B9		FTXP20N	FTXP20N5V1B
	25	FTXP25M9	FTXP25M5V1B9		FTXP25N	FTXP25N5V1B
	35	FTXP35M9	FTXP35M5V1B9		FTXP35N	FTXP35N5V1B
	50	FTXP50M	FTXP50M2V1B		FTXP50N	FTXP50N5V1B
	60	FTXP60M	FTXP60M2V1B		FTXP60N	FTXP60N5V1B
	71	FTXP71M	FTXP71M2V1B		FTXP71N	FTXP71N5V1B

		BĚŽNÉ			NOVINKA	
VENKOVNÍ JEDNOTKA	Třída	Název materiálu	Název produktu	→	Název materiálu	Název produktu
	20	RXP20M	RXP20M5V1B		RXP20N	RXP20N5V1B
	25	RXP25M	RXP25M5V1B		RXP25N	RXP25N5V1B
	35	RXP35M	RXP35M5V1B		RXP35N	RXP35N5V1B
	50	RXP50M	RXP50M(2/5)V1B		RXP50N	RXP50N5V1B
	60	RXP60M	RXP60M(2/5)V1B		RXP60N	RXP60N5V1B
	71	RXP71M	RXP71M(2/5)V1B		RXP71N	RXP71N5V1B

Tvar a umístění loga

Na vnitřní jednotce se mění poloha loga a přesouvá se doprostřed:



Na venkovní jednotce se mění tvar loga, které má horizontální uspořádání:



Připojení

Jednotky třídy 20/25/35

Všechny jednotky budou vybaveny adaptérem WiFi 4. generace - vestavěným PCB.

Připojení Onecta bude standardní součástí výbavy.

Jednotky třídy 50/60/71

Všechny jednotky budou mít adaptér WiFi 3. generace jako standardní příslušenství, přičemž potřebný kabelový svazek je již v jednotce nainstalován.

Připojení Onecta bude standardní součástí výbavy.

Změny specifikací

Jednotky třídy 20/25/35

Comfora		Aktuální 20	Nový 20	Aktuální 25	Nový 25	Aktuální 35	Nový 35
VNITŘNÍ JEDNOTKA	Název produktu	FTXM20M5V1B9	FTXP20N5V1B	FTXP25M5V1B9	FTXP25N5V1B	FTXP35M5V1B9	FTXP35N5V1B
	Plášť	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP	BMS-BOP
VENKOVNÍ JEDNOTKA	Název produktu	RXP20M5V1B	RXP20N5V1B	RXP25M5V1B	RXP25N5V1B	RXP35M5V1B	RXP35N5V1B
	Plášť	GSI	BMS	GSI	BMS	GSI	BMS
VÝKON	Výkon (chlazení) [kW]	2.0 (1.3~2.6)	2.0 (1.3~2.6)	2.5 (1.3~3.0)	2.5 (1.3~3.0)	3.5 (1.3~4.0)	3.5 (1.3~4.0)
	Výkon (vytápění) [kW]	2.5 (1.3~3.5)	2.5 (1.3~3.5)	3.0 (1.3~4.0)	3.0 (1.3~4.0)	4.0 (1.3~4.8)	4.0 (1.3~4.8)
	EER (jmenovitý výkon)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,26	3,26
	SEER	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		6,79	7.2	6,92	7.2	6,62	7.2
	COP (jmenovitý výkon)	4,77	4,77	4,36	4,36	4,02	4,02
	SCOP	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		4,65	4,65	4,61	4,61	4,64	4,64
	P konstrukce [kW]	2.2	2.2	2.4	2.4	2.8	2.8
ROZMĚRY	IU (VxŠxH) [mm]	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
	OU (VxŠxH) [mm]	550 x 658 x 275	556 x 740 x 343	550 x 658 x 275	556 x 740 x 343	550 x 658 x 275	556 x 740 x 343
INSTALACE	Maximální délka potrubí	15	20	15	20	15	20
	Délka potrubí bez příplatku	10	10	10	10	10	10
	Rozdíl úrovní IU-OU	12	12	12	12	12	12
	Připojení potrubí	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Připojení potrubí	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Množství chladiva [kg]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.70	0.70
Konektivita	Připojení WiFi	Volitelně	Standardní	Volitelně	Standardní	Volitelně	Standardní

Jednotky třídy 50/60/71

Žádné změny specifikací.



Kombinační tabulka

		Současná vnitřní jednotka						Nová vnitřní jednotka					
		FTXM20M5V1B9	FTXP25M5V1B9	FTXP35M5V1B9	FTXP50M2V1B	FTXP60M2V1B	FTXP71M2V1B	FTXP20N5V1B	FTXP25N5V1B	FTXP35N5V1B	FTXP50N5V1B	FTXP60N5V1B	FTXP71N5V1B
Současná venkovní jednotka split	RXP20M5V1B	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-
	RXP25M5V1B	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-
	RXP35M5V1B	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-
	RXP50M(2/5)V1B	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-
	RXP60M(2/5)V1B	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-
	RXP71M(2/5)V1B	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙
Nová venkovní jednotka split	RXP20N5V1B	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-
	RXP25N5V1B	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-
	RXP35N5V1B	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-
	RXP50N5V1B	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-
	RXP60N5V1B	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-
	RXP71N5V1B	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	⊙
Předchozí MULTI venkovní jednotka	2MXM40N2V1B9	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	2MXM50N2V1B9	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	2MXM68N2V1B	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	3MXM40N2V1B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3MXM52N2V1B7	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	3MXM68N2V1B9	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	4MXM68N2V1B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4MXM80N2V1B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5MXM90N2V1B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Současná / nová MULTI venkovní jednotka	2MXM40A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	2MXM50A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	2MXM68A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	3MXM40A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	3MXM52A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	3MXM68A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-
	4MXM68A2V1B(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4MXM80A2V1B(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5MXM90A2V1B(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTUÁLNÍ / NOVÉ MULTI +	4MWXM52A2V1B(9)	⊙	⊙	⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	-	-	-

⊙ Oficiální kombinace
 ○ Kombinace v souladu s právními předpisy
 - Nepodporovaná kombinace
 Poznámka: Žádný model Comfora FTXP-N/RXP-N nepodporuje čtení názvu modelu a sériového čísla v aplikaci Onecta.

Zde uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

